

# DIVODÄMM DÄMM- UND MONTAGERAHMEN UNI.



# DivoDämm Dämm- und Montagerahmen Uni.

Anschlussrahmen für eine wärmebrückenfreie Anbindung zwischen Wohndachfenster und Aufsparrendämmung. Das Rahmenprofil ist aus Polyurethan-Konstruktionswerkstoff mit einem Polyurethan-Kern und bietet hohe Stabilität bei mechanischer Beanspruchung. Mit der universellen Lösung, lassen sich nahe zu alle Wohndachfenster mit der Aufsparrendämmung anbinden. Der Rahmen ist für DivoDämm und Clima Comfort geeignet.



## TECHNISCHE DATEN

Material: Polyurethan-Konstruktionswerkstoff mit Polyurethan-Kern

Inhalt:

Uni Stangenpaket:

4 Stangen 40 x 100 x 2.000 mm

4 Stangen 30 x 50 x 2.000 mm

Uni Zubehörpaket:

50 Stk. Montageschrauben 4,0 x 60 mm

10 Meter First-/Kehlband 300 mm

Uni Adapterpaket (benötigt bei 40 x 60 mm Tragplatte):

4 Stangen 50 x 10 x 2.000 mm

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Wärmebrückenfreier und winddichter Einbau von Wohndachfenster
- Übertragung der mechanischen Belastung in die Unterkonstruktion
- Schnelle und einfache Montage
- Universell einsetzbar für alle Wohndachfenster von Velux, Roto und Fakro
- Regensichere Anbindung durch das First-/Kehlband

